


PRODUKTSPECIFIKATION PLISSÉVÄV

ATHEN

Komposition:	100% Polyester																																																
Vävbredd:	235 cm																																																
Plisseringsbredd:	20 mm +/- 1 mm																																																
Tjocklek väv:	0,30 mm																																																
Totalvikt:	113 g/m ²																																																
Ljusäktethet (Färgäktethet):	≥ 5-7, beroende på färg.																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Artikel:</th> <th style="width: 10%;">Ljus reflektion</th> <th style="width: 10%;">Ljus absorption</th> <th style="width: 10%;">Ljus genomsläpp</th> <th style="width: 10%;">Värme reflektion</th> <th style="width: 10%;">Värme absorption</th> <th style="width: 10%;">Värme genomsläpp</th> <th style="width: 10%;">UV genomsläpp</th> <th style="width: 10%;">G-tot</th> <th style="width: 10%;">Öppn. faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ATH 8530</td> <td>50%</td> <td>0%</td> <td>50%</td> <td>50%</td> <td>1%</td> <td>49%</td> <td>32%</td> <td>0,45</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>ATH 8531</td> <td>43%</td> <td>14%</td> <td>43%</td> <td>46%</td> <td>8%</td> <td>46%</td> <td>30%</td> <td>0,47</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>ATH 8533</td> <td>41%</td> <td>18%</td> <td>41%</td> <td>45%</td> <td>10%</td> <td>45%</td> <td>28%</td> <td>0,47</td> <td>7%</td> </tr> </tbody> </table>										Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor	ATH 8530	50%	0%	50%	50%	1%	49%	32%	0,45	7%	ATH 8531	43%	14%	43%	46%	8%	46%	30%	0,47	7%	ATH 8533	41%	18%	41%	45%	10%	45%	28%	0,47	7%
Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor																																								
ATH 8530	50%	0%	50%	50%	1%	49%	32%	0,45	7%																																								
ATH 8531	43%	14%	43%	46%	8%	46%	30%	0,47	7%																																								
ATH 8533	41%	18%	41%	45%	10%	45%	28%	0,47	7%																																								
	semitransparent																																																
Enligt EU-guideline lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljusgenomsläpp	Norr (20%) nej Öst (6%) nej Syd (5%) nej Väst (6%) nej																																																
Flamsäkerhet:	Nej																																																
Lämplig i fuktig miljö:	Ja																																																
Pakethöjd 20 veck:	1,2 cm																																																
Kvantitet/kartong:	15 m/kartong																																																
Förpackning:	Plisséväven förpackas individuellt med en etikett som är specificerad med följande: <ul style="list-style-type: none"> • Väckvalité • Färg nr • Bredd • Bruttometer • Nettometer • Batch nr Öppnade kartonger förvaras liggande på plant underlag.																																																
Tvättråd:	Handtvättbar/Avtorkbar med fuktig trasa, se instruktioner.																																																
Övrigt:	Rekommenderas att skäras med roterande kniv. Max 40 cm mellan linorna, beroende på system																																																