PRODUKTSPECIFIKATION PLISSÉVÄV
BASEL

Komposition:	100% Polyester
Vävbredd:	235 cm
Plisseringsbredd:	20 mm +/- 1 mm
Tjocklek väv:	0,16 mm
Totalvikt:	72 g/m2
Ljusäkthet (Färgäkthet):	≥ 5-7 beroende på färg.

Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor
BAS 1200	45%	3%	52%	43%	5%	52%	26%	0,49	2%
BAS 1206	45%	4%	51%						
BAS 1213	33%	28%	39%						
BAS 1215	3%	94%	3%						
BAS 1216	7%	85%	8%						
BAS 1217	18%	59%	23%						
BAS 1218	40%	13%	47%						
BAS 1220	46%	1%	53%						
BAS 1230	5%	89%	6%						

	semitransparent
Enligt EU-guideline lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljus-genomsläpp	Norr (20%) ja, fg 1215, 1216, 1230 Öst (6%) ja, fg 1215, 1230 Syd (5%) ja, fg 1215 Väst (6%) ja, fg 1215, 1230
Flamsäkerhet:	Ja, B1
Lämplig i fuktig miljö:	Ja
Pakethöjd 20 veck:	0,6 cm
Kvantitet/kartong:	32 m/kartong
Förpackning:	Plisséväven förpackas individuellt med en etikett som är specificerad med följande: • Vävkvalité • Färg nr • Bredd • Bruttometer • Nettometer • Batch nr Öppnade kartonger förvaras liggande på plant underlag.
Tvättråd:	Handtvättbar/Avtorkbar med fuktig trasa, se instruktioner.
Övrigt:	Rekommenderas att skäras med roterande kniv. Max 40 cm mellan linorna, beroende system