


PRODUKTSPECIFIKATION PLISSÉVÄV BRYSEL

Komposition:	100% Polyester																												
Vävbredd:	235 cm																												
Plisseringsbredd:	20 mm +/- 1 mm																												
Tjocklek väv:	0,43 mm																												
Totalvikt:	130 g/m ²																												
Ljusäktethet (Färgäktethet):	≥ 5-7 beroende på färg.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel:</th> <th>Ljus reflektion</th> <th>Ljus absorption</th> <th>Ljus genomsläpp</th> <th>Värme reflektion</th> <th>Värme absorption</th> <th>Värme genomsläpp</th> <th>UV genomsläpp</th> <th>G-tot</th> <th>Öppn. faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BRY 1300</td> <td>57%</td> <td>0%</td> <td>43%</td> <td>56%</td> <td>2%</td> <td>42%</td> <td>24%</td> <td>0,42</td> <td>1%</td> </tr> </tbody> </table>										Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor	BRY 1300	57%	0%	43%	56%	2%	42%	24%	0,42	1%
Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor																				
BRY 1300	57%	0%	43%	56%	2%	42%	24%	0,42	1%																				
	semitransparent																												
Enligt EU-guideline lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljusgenomsläpp	Norr (20%) nej Öst (6%) nej Syd (5%) nej Väst (6%) nej																												
Flamsäkerhet:	Nej																												
Lämplig i fuktig miljö:	Ja																												
Pakethöjd 20 veck:	0,7 cm																												
Kvantitet/kartong:	25 m/kartong																												
Förpackning:	Plisséväven förpackas individuellt med en etikett som är specificerad med följande: <ul style="list-style-type: none"> • Vävqualitäté • Färg nr • Bredd • Bruttometer • Nettometer • Batch nr Öppnade kartonger förvaras liggande på plant underlag.																												
Tvättråd:	Avtorkbar med fuktig trasa.																												
Övrigt:	Rekommenderas att skäras med roterande kniv. Max 40 cm mellan linorna, beroende på system.																												