


PRODUKTSPECIFIKATION RULLGARDINSVÄV

CARINA BLACK-OUT

Komposition:	100% Polyester																																																																				
Vävbredd:	200 cm, 240 cm, 305 cm																																																																				
Tjocklek väv:	0,45 mm																																																																				
Totalvikt:	320 g/m ²																																																																				
Ljusäktethet (Färgäktethet):	≥ 6-7 beroende på färg.																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Artikel:</th> <th>Ljus reflektion</th> <th>Ljus absorption</th> <th>Ljus genomsläpp</th> <th>Värme reflektion</th> <th>Värme absorption</th> <th>Värme genomsläpp</th> <th>UV genomsläpp</th> <th>G-tot</th> <th>Öppn. faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CABO5085</td> <td>80%</td> <td>20%</td> <td>0%</td> <td>67%</td> <td>33%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0,35</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>CABO5112</td> <td>80%</td> <td>20%</td> <td>0%</td> <td>67%</td> <td>33%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0,35</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>CABO5113</td> <td>80%</td> <td>20%</td> <td>0%</td> <td>67%</td> <td>33%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0,35</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>CABO6925</td> <td>80%</td> <td>20%</td> <td>0%</td> <td>67%</td> <td>33%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0,35</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>CABO7672</td> <td>80%</td> <td>20%</td> <td>0%</td> <td>67%</td> <td>33%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0,35</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>										Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor	CABO5085	80%	20%	0%	67%	33%	0%	0%	0,35	0%	CABO5112	80%	20%	0%	67%	33%	0%	0%	0,35	0%	CABO5113	80%	20%	0%	67%	33%	0%	0%	0,35	0%	CABO6925	80%	20%	0%	67%	33%	0%	0%	0,35	0%	CABO7672	80%	20%	0%	67%	33%	0%	0%	0,35	0%
Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor																																																												
CABO5085	80%	20%	0%	67%	33%	0%	0%	0,35	0%																																																												
CABO5112	80%	20%	0%	67%	33%	0%	0%	0,35	0%																																																												
CABO5113	80%	20%	0%	67%	33%	0%	0%	0,35	0%																																																												
CABO6925	80%	20%	0%	67%	33%	0%	0%	0,35	0%																																																												
CABO7672	80%	20%	0%	67%	33%	0%	0%	0,35	0%																																																												
	mörkläggande																																																																				
Enligt EU-guideline lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljusgenomsläpp	Norr (20%) ja Öst (6%) ja Syd (5%) ja Väst (6%) ja																																																																				
Flamsäkerhet:	Nej																																																																				
Lämplig i fuktig miljö:	Ja																																																																				
Mönsterrapport, Väft: Varp:																																																																					
Kvantitet/rulle:	32 mtr/rulle																																																																				
Förpackning:	Vävrullen märks med en etikett som är specificerad med följande: <ul style="list-style-type: none"> • Väckvalité • Färg nr • Bredd • Bruttometer • Nettometer • Batch nr Köps väven som avkap kan flera vävar rullas på samma papptub																																																																				
Tvättråd:	Avtorkbar med fuktig trasa.																																																																				
Övrigt:	Kallskäres, kan skäras i både väft och varpriktning																																																																				