


PRODUKTSPECIFIKATION LAMELLGARDINSVÄV DAKAR

Komposition:	100% Polyester																																						
Vävbredd:	89 och 127mm																																						
Tjocklek väv:	0,33 mm																																						
Totalvikt:	125 g/m ²																																						
Ljusäktethet (Färgäktethet):	≥ 5-7																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Artikel:</th> <th style="width: 10%;">Ljus reflektion</th> <th style="width: 10%;">Ljus absorption</th> <th style="width: 10%;">Ljus genomsläpp</th> <th style="width: 10%;">Värme reflektion</th> <th style="width: 10%;">Värme absorption</th> <th style="width: 10%;">Värme genomsläpp</th> <th style="width: 10%;">UV genomsläpp</th> <th style="width: 10%;">G-tot</th> <th style="width: 10%;">Öppn. faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DA 8600</td> <td>11%</td> <td>85%</td> <td>4%</td> <td>14%</td> <td>80%</td> <td>6%</td> <td>3%</td> <td></td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>DA 8601</td> <td>10%</td> <td>88%</td> <td>2%</td> <td>14%</td> <td>81%</td> <td>5%</td> <td>2%</td> <td></td> <td>1%</td> </tr> </tbody> </table>										Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor	DA 8600	11%	85%	4%	14%	80%	6%	3%		1%	DA 8601	10%	88%	2%	14%	81%	5%	2%		1%
Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor																														
DA 8600	11%	85%	4%	14%	80%	6%	3%		1%																														
DA 8601	10%	88%	2%	14%	81%	5%	2%		1%																														
	transparent																																						
Enligt EU-guideline lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljusgenomsläpp	Norr (20%) ja, båda färgerna Öst (6%) ja, båda färgerna Syd (5%) ja, båda färgerna Väst (6%) ja, båda färgerna																																						
Flamsäkerhet:	Nej																																						
Lämplig i fuktig miljö:	Ja																																						
Kvantitet/rulle:	100 mtr/rulle																																						
Förpackning:	Vävrullen märks med en etikett som är specificerad med följande: <ul style="list-style-type: none"> • Väckvalité • Färg nr • Bredd • Bruttometer • Nettometer • Batch nr Rullarna ska förvaras liggande på plant underlag																																						
Tvättråd:	Avtorkbar med fuktig trasa.																																						
Övrigt:	Skäres med ultrasonic, svetstejp rekommenderas																																						