


PRODUKTSPECIFIKATION LAMELLGARDINSVÄV DOUALA

Komposition:	65% Polyester / 35% Viscose																																																																				
Vävbredd:	89 och 127mm																																																																				
Tjocklek väv:	0,20 mm																																																																				
Totalvikt:	110 g/m ²																																																																				
Ljusäktethet (Färgäktethet):	≥ 3-5																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Artikel:</th> <th>Ljus reflektion</th> <th>Ljus absorption</th> <th>Ljus genomsläpp</th> <th>Värme reflektion</th> <th>Värme absorption</th> <th>Värme genomsläpp</th> <th>UV genomsläpp</th> <th>G-tot</th> <th>Öppn. faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DO 8820</td> <td>31%</td> <td>28%</td> <td>41%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>37%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DO 8821</td> <td>31%</td> <td>31%</td> <td>38%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DO 8825</td> <td>17%</td> <td>59%</td> <td>24%</td> <td>24%</td> <td>48%</td> <td>33%</td> <td>22%</td> <td></td> <td>6%</td> </tr> <tr> <td>DO 8826</td> <td>20%</td> <td>49%</td> <td>31%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DO 8827</td> <td>12%</td> <td>67%</td> <td>21%</td> <td>21%</td> <td>48%</td> <td>31%</td> <td>19%</td> <td></td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table>										Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor	DO 8820	31%	28%	41%				37%			DO 8821	31%	31%	38%				33%			DO 8825	17%	59%	24%	24%	48%	33%	22%		6%	DO 8826	20%	49%	31%				31%			DO 8827	12%	67%	21%	21%	48%	31%	19%		8%
Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor																																																												
DO 8820	31%	28%	41%				37%																																																														
DO 8821	31%	31%	38%				33%																																																														
DO 8825	17%	59%	24%	24%	48%	33%	22%		6%																																																												
DO 8826	20%	49%	31%				31%																																																														
DO 8827	12%	67%	21%	21%	48%	31%	19%		8%																																																												
	transparent																																																																				
Enligt EU-guideline lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljusgenomsläpp	Norr (20%) nej Öst (6%) nej Syd (5%) nej Väst (6%) nej																																																																				
Flamsäkerhet:	Nej																																																																				
Lämplig i fuktig miljö:	Ja																																																																				
Kvantitet/rulle:	100 mtr/rulle																																																																				
Förpackning:	Vävrullen märks med en etikett som är specificerad med följande: <ul style="list-style-type: none"> • Vävkvalité • Färg nr • Bredd • Bruttometer • Nettometer • Batch nr Rullarna ska förvaras liggande på plant underlag																																																																				
Tvättråd:	Avtorkbar med fuktig trasa.																																																																				
Övrigt:	Kallskäres, svetstejp rekommenderas																																																																				