


PRODUKTSPECIFIKATION PLISSÉVÄV DUBAI

Komposition:	100% Trevira CS																																																										
Vävbredd:	235 cm																																																										
Plisseringsbredd:	20 mm +/- 1 mm																																																										
Tjocklek väv:	0,20 mm																																																										
Totalvikt:	84 g/m ²																																																										
Ljusäktethet (Färgäktethet):	≥ 5-7 beroende på färg.																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel:</th> <th>Ljus reflektion</th> <th>Ljus absorption</th> <th>Ljus genomsläpp</th> <th>Värme reflektion</th> <th>Värme absorption</th> <th>Värme genomsläpp</th> <th>UV genomsläpp</th> <th>G-tot</th> <th>Öppn. faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DUB 7200</td> <td>41%</td> <td>33%</td> <td>26%</td> <td>42%</td> <td>32%</td> <td>26%</td> <td>25%</td> <td>0,48</td> <td>19%</td> </tr> <tr> <td>DUB 7202</td> <td>40%</td> <td>38%</td> <td>22%</td> <td>42%</td> <td>35%</td> <td>23%</td> <td>22%</td> <td>0,47</td> <td>16%</td> </tr> <tr> <td>DUB 7203</td> <td>39%</td> <td>37%</td> <td>24%</td> <td>41%</td> <td>34%</td> <td>25%</td> <td>25%</td> <td>0,48</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>DUB 7210</td> <td>37%</td> <td>40%</td> <td>23%</td> <td>40%</td> <td>35%</td> <td>25%</td> <td>24%</td> <td>0,48</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>										Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor	DUB 7200	41%	33%	26%	42%	32%	26%	25%	0,48	19%	DUB 7202	40%	38%	22%	42%	35%	23%	22%	0,47	16%	DUB 7203	39%	37%	24%	41%	34%	25%	25%	0,48	20%	DUB 7210	37%	40%	23%	40%	35%	25%	24%	0,48	20%
Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor																																																		
DUB 7200	41%	33%	26%	42%	32%	26%	25%	0,48	19%																																																		
DUB 7202	40%	38%	22%	42%	35%	23%	22%	0,47	16%																																																		
DUB 7203	39%	37%	24%	41%	34%	25%	25%	0,48	20%																																																		
DUB 7210	37%	40%	23%	40%	35%	25%	24%	0,48	20%																																																		
	ultraträparent metalliserad baksida																																																										
Enligt EU-guideline lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljusgenomsläpp	Norr (20%) nej Öst (6%) nej Syd (5%) nej Väst (6%) nej																																																										
Flamsäkerhet:	Ja, B1																																																										
Lämplig i fuktig miljö:	Ja																																																										
Pakethöjd 20 veck:	0,9 cm																																																										
Kvantitet/kartong:	30 m/kartong																																																										
Förpackning:	<p>Plissévåven förpackas individuellt med en etikett som är specificerad med följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vävkvalité • Färg nr • Bredd • Bruttometer • Nettometer • Batch nr <p>Öppnade kartonger förvaras liggande på plant underlag.</p>																																																										
Tvättråd:	Avtorkbar med fuktig trasa.																																																										
Övrigt:	Rekommenderas att skäras med roterande kniv. Max 40 cm mellan linorna, beroende på system.																																																										