


PRODUKTSPECIFIKATION PLISSÉVÄV FRANKFURT

Komposition:	100% Trevira CS																																																																				
Vävbredd:	235 cm																																																																				
Plisseringsbredd:	20 mm +/- 1 mm																																																																				
Tjocklek väv:	0,16 mm																																																																				
Totalvikt:	75 g/m ²																																																																				
Ljusäktethet (Färgäktethet):	≥ 5-7 beroende på färg.																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Artikel:</th> <th>Ljus reflektion</th> <th>Ljus absorption</th> <th>Ljus genomsläpp</th> <th>Värme reflektion</th> <th>Värme absorption</th> <th>Värme genomsläpp</th> <th>UV genomsläpp</th> <th>G-tot</th> <th>Öppn. faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FRA 7000</td> <td>58%</td> <td>35%</td> <td>7%</td> <td>56%</td> <td>36%</td> <td>8%</td> <td>5%</td> <td>0,41</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>FRA 7002</td> <td>55%</td> <td>39%</td> <td>6%</td> <td>57%</td> <td>36%</td> <td>7%</td> <td>4%</td> <td>0,40</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>FRA 7003</td> <td>54%</td> <td>42%</td> <td>4%</td> <td>56%</td> <td>38%</td> <td>6%</td> <td>4%</td> <td>0,40</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>FRA 7010</td> <td>52%</td> <td>46%</td> <td>2%</td> <td>55%</td> <td>41%</td> <td>4%</td> <td>2%</td> <td>0,41</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>FRA 7099</td> <td>58%</td> <td>40%</td> <td>2%</td> <td>57%</td> <td>41%</td> <td>2%</td> <td>1%</td> <td>0,40</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>										Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor	FRA 7000	58%	35%	7%	56%	36%	8%	5%	0,41	1%	FRA 7002	55%	39%	6%	57%	36%	7%	4%	0,40	1%	FRA 7003	54%	42%	4%	56%	38%	6%	4%	0,40	1%	FRA 7010	52%	46%	2%	55%	41%	4%	2%	0,41	1%	FRA 7099	58%	40%	2%	57%	41%	2%	1%	0,40	0%
Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor																																																												
FRA 7000	58%	35%	7%	56%	36%	8%	5%	0,41	1%																																																												
FRA 7002	55%	39%	6%	57%	36%	7%	4%	0,40	1%																																																												
FRA 7003	54%	42%	4%	56%	38%	6%	4%	0,40	1%																																																												
FRA 7010	52%	46%	2%	55%	41%	4%	2%	0,41	1%																																																												
FRA 7099	58%	40%	2%	57%	41%	2%	1%	0,40	0%																																																												
	semitransparent metalliserad baksida																																																																				
Enligt EU-guideline lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljusgenomsläpp	Norr (20%) ja, fg 7000, 7002, 7003, 7010, 7099 Öst (6%) ja, fg 7002, 7003, 7010, 7099 Syd (5%) ja, fg 7003, 7010, 7099 Väst (6%) ja, fg 7002, 7003, 7010, 7099																																																																				
Flamsäkerhet:	Ja, B1																																																																				
Lämplig i fuktig miljö:	Ja																																																																				
Pakethöjd 20 veck:	0,6 cm																																																																				
Kvantitet/kartong:	30 m/kartong																																																																				
Förpackning:	Plisséväven förpackas individuellt med en etikett som är specificerad med följande: <ul style="list-style-type: none"> • Vävkvalité • Färg nr • Bredd • Bruttometer • Nettometer • Batch nr Öppnade kartonger förvaras liggande på plant underlag.																																																																				
Tvättråd:	Avtorkbar med fuktig trasa.																																																																				
Övrigt:	Rekommenderas att skäras med roterande kniv. Max 40 cm mellan linorna, beroende på system.																																																																				