


PRODUKTSPECIFIKATION PLISSÉVÄV JAIPUR

Komposition:	100% Polyester																																																
Vävbredd:	235 cm																																																
Plisseringsbredd:	20 mm +/- 1 mm																																																
Tjocklek väv:	0,22 mm																																																
Totalvikt:	95 g/m ²																																																
Ljusäktethet (Färgäktethet):	≥ 5-7 beroende på färg.																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Artikel:</th> <th style="width: 10%;">Ljus reflektion</th> <th style="width: 10%;">Ljus absorption</th> <th style="width: 10%;">Ljus genomsläpp</th> <th style="width: 10%;">Värme reflektion</th> <th style="width: 10%;">Värme absorption</th> <th style="width: 10%;">Värme genomsläpp</th> <th style="width: 10%;">UV genomsläpp</th> <th style="width: 10%;">G-tot</th> <th style="width: 10%;">Öppn. faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JAI 6203</td> <td>41%</td> <td>28%</td> <td>31%</td> <td>46%</td> <td>18%</td> <td>36%</td> <td>17%</td> <td>0,46</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>JAI 6204</td> <td>46%</td> <td>19%</td> <td>35%</td> <td>49%</td> <td>13%</td> <td>38%</td> <td>19%</td> <td>0,45</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>JAI 6205</td> <td>16%</td> <td>74%</td> <td>10%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor	JAI 6203	41%	28%	31%	46%	18%	36%	17%	0,46	1%	JAI 6204	46%	19%	35%	49%	13%	38%	19%	0,45	1%	JAI 6205	16%	74%	10%						
Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor																																								
JAI 6203	41%	28%	31%	46%	18%	36%	17%	0,46	1%																																								
JAI 6204	46%	19%	35%	49%	13%	38%	19%	0,45	1%																																								
JAI 6205	16%	74%	10%																																														
	semitransparent																																																
Enligt EU-guideline lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljusgenomsläpp	Norr (20%) ja, fg 6205 Öst (6%) nej Syd (5%) nej Väst (6%) nej																																																
Flamsäkerhet:	Nej																																																
Lämplig i fuktig miljö:	Ja																																																
Pakethöjd 20 veck:	0,6 cm																																																
Kvantitet/kartong:	30 m/kartong																																																
Förpackning:	Plisséväven förpackas individuellt med en etikett som är specificerad med följande: <ul style="list-style-type: none"> • Väckvalité • Färg nr • Bredd • Bruttometer • Nettometer • Batch nr Öppnade kartonger förvaras liggande på plant underlag.																																																
Tvättråd:	Handtvättbar/Avtorkbar med fuktig trasa, se instruktioner.																																																
Övrigt:	Rekommenderas att skäras med roterande kniv. Max 40 cm mellan linorna, beroende på system.																																																