


# PRODUKTSPECIFIKATION LAMELLGARDINSVÄV JAKARTA

<b>Komposition:</b>	100% Polyester																																																
<b>Vävbredd:</b>	89 och 127mm																																																
<b>Tjocklek väv:</b>	0,29 mm																																																
<b>Totalvikt:</b>	108 g/m <sup>2</sup>																																																
<b>Ljusäktethet (Färgäktethet):</b>	≥ 5-7 beroende på färg.																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Artikel:</th> <th>Ljus reflektion</th> <th>Ljus absorption</th> <th>Ljus genomsläpp</th> <th>Värme reflektion</th> <th>Värme absorption</th> <th>Värme genomsläpp</th> <th>UV genomsläpp</th> <th>G-tot</th> <th>Öppn. faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JA 8450</td> <td>7%</td> <td>88%</td> <td>5%</td> <td>11%</td> <td>79%</td> <td>10%</td> <td>9%</td> <td></td> <td>6%</td> </tr> <tr> <td>JA 8451</td> <td>4%</td> <td>90%</td> <td>6%</td> <td>6%</td> <td>87%</td> <td>7%</td> <td>6%</td> <td></td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>JA 8455</td> <td>14%</td> <td>77%</td> <td>9%</td> <td>17%</td> <td>71%</td> <td>12%</td> <td>8%</td> <td></td> <td>4%</td> </tr> </tbody> </table>										Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor	JA 8450	7%	88%	5%	11%	79%	10%	9%		6%	JA 8451	4%	90%	6%	6%	87%	7%	6%		5%	JA 8455	14%	77%	9%	17%	71%	12%	8%		4%
Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor																																								
JA 8450	7%	88%	5%	11%	79%	10%	9%		6%																																								
JA 8451	4%	90%	6%	6%	87%	7%	6%		5%																																								
JA 8455	14%	77%	9%	17%	71%	12%	8%		4%																																								
	ultratränsparent																																																
<b>Enligt EU-guideline lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljusgenomsläpp</b>	Norr (20%) ja, alla färger Öst (6%) ja, fg 8450, 8451 Syd (5%) ja, fg 8450 Väst (6%) ja, fg 8450, 8451																																																
<b>Flamsäkerhet:</b>	Nej																																																
<b>Lämplig i fuktig miljö:</b>	Ja																																																
<b>Kvantitet/rulle:</b>	100 mtr/rulle																																																
<b>Förpackning:</b>	Vävrullen märks med en etikett som är specificerad med följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vävkvalité</li> <li>• Färg nr</li> <li>• Bredd</li> <li>• Bruttometer</li> <li>• Nettometer</li> <li>• Batch nr</li> </ul> Rullarna ska förvaras liggande på plant underlag																																																
<b>Tvättråd:</b>	Handtvättbar/Avtorkbar med fuktig trasa, se instruktioner.																																																
<b>Övrigt:</b>	Skäres med ultrasonic																																																