


PRODUKTSPECIFIKATION PLISSÉVÄV JAKARTA

Komposition:	100% Polyester																																																
Vävbredd:	235 cm																																																
Plisseringsbredd:	20 mm +/- 1 mm																																																
Tjocklek väv:	0,32 mm																																																
Totalvikt:	110 g/m ²																																																
Ljusäktethet (Färgäktethet):	≥ 5-7 beroende på färg.																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Artikel:</th> <th>Ljus reflektion</th> <th>Ljus absorption</th> <th>Ljus genomsläpp</th> <th>Värme reflektion</th> <th>Värme absorption</th> <th>Värme genomsläpp</th> <th>UV genomsläpp</th> <th>G-tot</th> <th>Öppn. faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JAK 8450</td> <td>11%</td> <td>80%</td> <td>9%</td> <td>11%</td> <td>79%</td> <td>10%</td> <td>9%</td> <td>0,51</td> <td>6%</td> </tr> <tr> <td>JAK 8451</td> <td>6%</td> <td>87%</td> <td>7%</td> <td>6%</td> <td>87%</td> <td>7%</td> <td>6%</td> <td>0,53</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>JAK8455</td> <td>14%</td> <td>77%</td> <td>9%</td> <td>17%</td> <td>71%</td> <td>12%</td> <td>8%</td> <td>0,50</td> <td>4%</td> </tr> </tbody> </table>										Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor	JAK 8450	11%	80%	9%	11%	79%	10%	9%	0,51	6%	JAK 8451	6%	87%	7%	6%	87%	7%	6%	0,53	5%	JAK8455	14%	77%	9%	17%	71%	12%	8%	0,50	4%
Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor																																								
JAK 8450	11%	80%	9%	11%	79%	10%	9%	0,51	6%																																								
JAK 8451	6%	87%	7%	6%	87%	7%	6%	0,53	5%																																								
JAK8455	14%	77%	9%	17%	71%	12%	8%	0,50	4%																																								
	transparent																																																
Enligt EU-guideline lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljusgenomsläpp	Norr (20%) ja, fg 8450, 8451, 8455 Öst (6%) nej Syd (5%) nej Väst (6%) nej																																																
Flamsäkerhet:	Nej																																																
Lämplig i fuktig miljö:	Ja																																																
Pakethöjd 20 veck:	0,8 cm																																																
Kvantitet/kartong:	20 m/kartong																																																
Förpackning:	Plisséväven förpackas individuellt med en etikett som är specificerad med följande: <ul style="list-style-type: none"> • Väckvalité • Färg nr • Bredd • Bruttometer • Nettometer • Batch nr Öppnade kartonger förvaras liggande på plant underlag.																																																
Tvättråd:	Handtvättbar/Avtorkbar med fuktig trasa, se instruktioner.																																																
Övrigt:	Rekommenderas att skäras med roterande kniv. Max 40 cm mellan linorna, beroende på system.																																																