


# PRODUKTSPECIFIKATION LAMELLGARDINSVÄV

## LUXOR

<b>Komposition:</b>	60% Polyester / 40% Viskos
<b>Vävbredd:</b>	89 och 127mm
<b>Tjocklek väv:</b>	0,24 mm
<b>Totalvikt:</b>	105 g/m <sup>2</sup>
<b>Ljusäktethet (Färgäktethet):</b>	≥ 4-7

Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor
LU 9500	41%	1%	58%	40%	2%	58%	39%		8%
LU 9501	3%	90%	7%	21%	48%	31%	10%		4%

Alla värden ovan är mätta på det tätaste stället på väven, EJ på ställen som har en burn-out effekt.

	transparent
<b>Enligt EU-guideline lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljusgenomsläpp</b>	Norr (20%) ja, fg 9501, om man bortser från burn-out partierna Öst (6%) nej Syd (5%) nej Väst (6%) nej
<b>Flamsäkerhet:</b>	Nej
<b>Lämplig i fuktig miljö:</b>	Nej
<b>Kvantitet/rulle:</b>	100 mtr/rulle
<b>Förpackning:</b>	Vävrullen märks med en etikett som är specificerad med följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vävkvalité</li> <li>• Färg nr</li> <li>• Bredd</li> <li>• Bruttometer</li> <li>• Nettometer</li> <li>• Batch nr</li> </ul> Rullarna ska förvaras liggande på plant underlag
<b>Tvättråd:</b>	Avtorkbar med fuktig trasa.
<b>Övrigt:</b>	Skäres med ultrasonic