


# PRODUKTSPECIFIKATION LAMELLGARDINSVÄV MAPUTO

<b>Komposition:</b>	100% Polyester																												
<b>Vävbredd:</b>	89 och 127mm																												
<b>Tjocklek väv:</b>	0,20 mm																												
<b>Totalvikt:</b>	146 g/m <sup>2</sup>																												
<b>Ljusäktethet (Färgäktethet):</b>	≥ 4-5 beroende på färg.																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Artikel:</th> <th style="width: 10%;">Ljus reflektion</th> <th style="width: 10%;">Ljus absorption</th> <th style="width: 10%;">Ljus genomsläpp</th> <th style="width: 10%;">Värme reflektion</th> <th style="width: 10%;">Värme absorption</th> <th style="width: 10%;">Värme genomsläpp</th> <th style="width: 10%;">UV genomsläpp</th> <th style="width: 10%;">G-tot</th> <th style="width: 10%;">Öppn. faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MA 1600</td> <td>49%</td> <td>3%</td> <td>48%</td> <td>49%</td> <td>2%</td> <td>49%</td> <td></td> <td></td> <td>2%</td> </tr> </tbody> </table>										Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor	MA 1600	49%	3%	48%	49%	2%	49%			2%
Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor																				
MA 1600	49%	3%	48%	49%	2%	49%			2%																				
	semitransparent																												
<b>Enligt EU-guideline lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljusgenomsläpp</b>	Norr (20%) nej Öst (6%) nej Syd (5%) nej Väst (6%) nej																												
<b>Flamsäkerhet:</b>	Nej																												
<b>Lämplig i fuktig miljö:</b>	Ja																												
<b>Kvantitet/rulle:</b>	100 mtr/rulle																												
<b>Förpackning:</b>	Vävrullen märks med en etikett som är specificerad med följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vävkvalité</li> <li>• Färg nr</li> <li>• Bredd</li> <li>• Bruttometer</li> <li>• Nettometer</li> <li>• Batch nr</li> </ul> Rullarna ska förvaras liggande på plant underlag																												
<b>Tvättråd:</b>	Avtorkbar med fuktig trasa.																												
<b>Övrigt:</b>	Kallskäres, svetstejp rekommenderas																												