


PRODUKTSPECIFIKATION LAMELLGARDINSVÄV

MIAMI

Komposition:	100% Polyester																																																												
Vävbredd:	89 och 127mm																																																												
Tjocklek väv:	0,30 mm																																																												
Totalvikt:	180 g/m ²																																																												
Ljusäktethet (Färgäktethet):	≥ 4-7 beroende på färg.																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Artikel:</th> <th>Ljus reflektion</th> <th>Ljus absorption</th> <th>Ljus genomsläpp</th> <th>Värme reflektion</th> <th>Värme absorption</th> <th>Värme genomsläpp</th> <th>UV genomsläpp</th> <th>G-tot</th> <th>Öppn. faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M 000</td> <td>63%</td> <td>3%</td> <td>34%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,44</td> <td></td> </tr> <tr> <td>M 001</td> <td>55%</td> <td>3%</td> <td>42%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,44</td> <td></td> </tr> <tr> <td>M002</td> <td>50%</td> <td>14%</td> <td>31%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,45-0,52</td> <td></td> </tr> <tr> <td>M 051</td> <td>21%</td> <td>72%</td> <td>7%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,45-0,52</td> <td></td> </tr> <tr> <td>M 132</td> <td>7%</td> <td>92%</td> <td>1%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,51-0,59</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor	M 000	63%	3%	34%					0,44		M 001	55%	3%	42%					0,44		M002	50%	14%	31%					0,45-0,52		M 051	21%	72%	7%					0,45-0,52		M 132	7%	92%	1%					0,51-0,59	
Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor																																																				
M 000	63%	3%	34%					0,44																																																					
M 001	55%	3%	42%					0,44																																																					
M002	50%	14%	31%					0,45-0,52																																																					
M 051	21%	72%	7%					0,45-0,52																																																					
M 132	7%	92%	1%					0,51-0,59																																																					
	semitransparent																																																												
Enligt EU-guideline lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljusgenomsläpp	Norr (20%) ja, fg 051, 132 Öst (6%) ja, fg 132 Syd (5%) ja, fg 132 Väst (6%) ja, fg 132																																																												
Flamsäkerhet:	Nej																																																												
Lämplig i fuktig miljö:	Ja																																																												
Kvantitet/rulle:	200 mtr/rulle																																																												
Förpackning:	Vävrullen märks med en etikett som är specificerad med följande: <ul style="list-style-type: none"> • Vävkvalité • Färg nr • Bredd • Bruttometer • Nettometer • Batch nr Rullarna ska förvaras liggande på plant underlag																																																												
Tvättråd:	Avtorkbar med fuktig trasa.																																																												
Övrigt:	Kallskäres, svetstejp rekommenderas																																																												