


# PRODUKTSPECIFIKATION LAMELLGARDINSVÄV MILANO

<b>Komposition:</b>	100% Trevira CS																																																
<b>Vävbredd:</b>	89 och 127mm																																																
<b>Tjocklek väv:</b>	0,35 mm																																																
<b>Totalvikt:</b>	135 g/m <sup>2</sup>																																																
<b>Ljusäktethet (Färgäktethet):</b>	≥ 5-7 beroende på färg.																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Artikel:</th> <th>Ljus reflektion</th> <th>Ljus absorption</th> <th>Ljus genomsläpp</th> <th>Värme reflektion</th> <th>Värme absorption</th> <th>Värme genomsläpp</th> <th>UV genomsläpp</th> <th>G-tot</th> <th>Öppn. faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MI 7910</td> <td>45%</td> <td>0%</td> <td>55%</td> <td>45%</td> <td>1%</td> <td>54%</td> <td>47%</td> <td></td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td>MI 7911</td> <td>35%</td> <td>25%</td> <td>40%</td> <td>41%</td> <td>14%</td> <td>45%</td> <td>34%</td> <td></td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>MI 7929</td> <td>37%</td> <td>11%</td> <td>52%</td> <td>43%</td> <td>7%</td> <td>50%</td> <td>42%</td> <td></td> <td>12%</td> </tr> </tbody> </table>										Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor	MI 7910	45%	0%	55%	45%	1%	54%	47%		13%	MI 7911	35%	25%	40%	41%	14%	45%	34%		10%	MI 7929	37%	11%	52%	43%	7%	50%	42%		12%
Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor																																								
MI 7910	45%	0%	55%	45%	1%	54%	47%		13%																																								
MI 7911	35%	25%	40%	41%	14%	45%	34%		10%																																								
MI 7929	37%	11%	52%	43%	7%	50%	42%		12%																																								
	ultraträparent																																																
<b>Enligt EU-guideline lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljusgenomsläpp</b>	Norr (20%) nej Öst (6%) nej Syd (5%) nej Väst (6%) nej																																																
<b>Flamsäkerhet:</b>	Ja, B1 / M1																																																
<b>Lämplig i fuktig miljö:</b>	Ja																																																
<b>Kvantitet/rulle:</b>	100 mtr/rulle																																																
<b>Förpackning:</b>	Vävrullen märks med en etikett som är specificerad med följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vävkvalité</li> <li>• Färg nr</li> <li>• Bredd</li> <li>• Bruttometer</li> <li>• Nettometer</li> <li>• Batch nr</li> </ul> Rullarna ska förvaras liggande på plant underlag																																																
<b>Tvättråd:</b>	Handtvättbar/Avtorkbar med fuktig trasa, se instruktioner.																																																
<b>Övrigt:</b>	Skäres med ultrasonic, svetstejp rekommenderas																																																