


PRODUKTSPECIFIKATION PLISSÉVÄV MILANO

Komposition:	100% Trevira CS																																																																				
Vävbredd:	235 cm																																																																				
Plisseringsbredd:	20 mm +/- 1 mm																																																																				
Tjocklek väv:	0,35 mm																																																																				
Totalvikt:	135 g/m ²																																																																				
Ljusäktethet (Färgäktethet):	≥ 5-7 beroende på färg.																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel:</th> <th>Ljus reflektion</th> <th>Ljus absorption</th> <th>Ljus genomsläpp</th> <th>Värme reflektion</th> <th>Värme absorption</th> <th>Värme genomsläpp</th> <th>UV genomsläpp</th> <th>G-tot</th> <th>Öppn. faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MIL 7910</td> <td>45%</td> <td>0%</td> <td>55%</td> <td>45%</td> <td>1%</td> <td>54%</td> <td>47%</td> <td>0,46</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td>MIL 7912</td> <td>41%</td> <td>13%</td> <td>46%</td> <td>43%</td> <td>9%</td> <td>48%</td> <td>37%</td> <td>0,46</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>MIL 7916</td> <td>15%</td> <td>60%</td> <td>25%</td> <td>31%</td> <td>31%</td> <td>38%</td> <td>24%</td> <td>0,50</td> <td>11%</td> </tr> <tr> <td>MIL 7918</td> <td>34%</td> <td>25%</td> <td>41%</td> <td>39%</td> <td>15%</td> <td>46%</td> <td>34%</td> <td>0,47</td> <td>11%</td> </tr> <tr> <td>MIL 7929</td> <td>39%</td> <td>14%</td> <td>47%</td> <td>43%</td> <td>7%</td> <td>50%</td> <td>42%</td> <td>0,46</td> <td>12%</td> </tr> </tbody> </table>										Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor	MIL 7910	45%	0%	55%	45%	1%	54%	47%	0,46	13%	MIL 7912	41%	13%	46%	43%	9%	48%	37%	0,46	10%	MIL 7916	15%	60%	25%	31%	31%	38%	24%	0,50	11%	MIL 7918	34%	25%	41%	39%	15%	46%	34%	0,47	11%	MIL 7929	39%	14%	47%	43%	7%	50%	42%	0,46	12%
Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor																																																												
MIL 7910	45%	0%	55%	45%	1%	54%	47%	0,46	13%																																																												
MIL 7912	41%	13%	46%	43%	9%	48%	37%	0,46	10%																																																												
MIL 7916	15%	60%	25%	31%	31%	38%	24%	0,50	11%																																																												
MIL 7918	34%	25%	41%	39%	15%	46%	34%	0,47	11%																																																												
MIL 7929	39%	14%	47%	43%	7%	50%	42%	0,46	12%																																																												
	ultraträparent																																																																				
Enligt EU-guideline lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljusgenomsläpp	Norr (20%) nej Öst (6%) nej Syd (5%) nej Väst (6%) nej																																																																				
Flamsäkerhet:	Ja, B1 / M1																																																																				
Lämplig i fuktig miljö:	Ja																																																																				
Pakethöjd 20 veck:	1,2 cm																																																																				
Kvantitet/kartong:	15 m/kartong																																																																				
Förpackning:	<p>Plissévåven förpackas individuellt med en etikett som är specificerad med följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vävqualität • Färg nr • Bredd • Bruttometer • Nettometer • Batch nr <p>Öppnade kartonger förvaras liggande på plant underlag.</p>																																																																				
Tvättråd:	Handtvättbar/Avtorkbar med fuktig trasa, se instruktioner.																																																																				
Övrigt:	Rekommenderas att skäras med roterande kniv. Max 40 cm mellan linorna, beroende på system.																																																																				