


# PRODUKTSPECIFIKATION PLISSÉVÄV MULTISTRIFE

<b>Komposition:</b>	100% Polyester																																						
<b>Vävbredd:</b>	200 cm																																						
<b>Plisseringsbredd:</b>	20 mm +/- 1 mm																																						
<b>Tjocklek väv:</b>	0,23 mm																																						
<b>Totalvikt:</b>	150 g/m <sup>2</sup>																																						
<b>Ljusäktethet (Färgäktethet):</b>	≥ 5-6 beroende på färg.																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Artikel:</th> <th>Ljus reflektion</th> <th>Ljus absorption</th> <th>Ljus genomsläpp</th> <th>Värme reflektion</th> <th>Värme absorption</th> <th>Värme genomsläpp</th> <th>UV genomsläpp</th> <th>G-tot</th> <th>Öppn. faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MUL 4011</td> <td>50%</td> <td>15%</td> <td>35%</td> <td>50%</td> <td>14%</td> <td>36%</td> <td>15%</td> <td>0,46</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>MUL 4012</td> <td>50%</td> <td>15%</td> <td>35%</td> <td>50%</td> <td>14%</td> <td>36%</td> <td>15%</td> <td>0,46</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>										Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor	MUL 4011	50%	15%	35%	50%	14%	36%	15%	0,46	0%	MUL 4012	50%	15%	35%	50%	14%	36%	15%	0,46	0%
Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor																														
MUL 4011	50%	15%	35%	50%	14%	36%	15%	0,46	0%																														
MUL 4012	50%	15%	35%	50%	14%	36%	15%	0,46	0%																														
	semitransparent																																						
<b>Enligt EU-guideline lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljusgenomsläpp</b>	Norr (20%) nej Öst (6%) nej Syd (5%) nej Väst (6%) nej																																						
<b>Flamsäkerhet:</b>	Nej																																						
<b>Lämplig i fuktig miljö:</b>	Ja																																						
<b>Pakethöjd 20 veck:</b>	1,1 cm																																						
<b>Kvantitet/kartong:</b>	21 m/kartong																																						
<b>Förpackning:</b>	Plissévåven förpackas individuellt med en etikett som är specificerad med följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Väckvalité</li> <li>• Färg nr</li> <li>• Bredd</li> <li>• Bruttometer</li> <li>• Nettometer</li> <li>• Batch nr</li> </ul> Öppnade kartonger förvaras liggande på plant underlag.																																						
<b>Tvättråd:</b>	Handtvättbar/Avtorkbar med fuktig trasa, se instruktioner.																																						
<b>Övrigt:</b>	Rekommenderas att skäras med roterande kniv. Max 40 cm mellan linorna, beroende på system.																																						