


# PRODUKTSPECIFIKATION PLISSÉVÄV NEAPEL

<b>Komposition:</b>	100% Polyester																																																										
<b>Vävbredd:</b>	260 cm																																																										
<b>Plisseringsbredd:</b>	20 mm +/- 1 mm																																																										
<b>Tjocklek väv:</b>	0,30 mm																																																										
<b>Totalvikt:</b>	113 g/m <sup>2</sup>																																																										
<b>Ljusäktethet (Färgäktethet):</b>	≥ 5-7 beroende på färg.																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel:</th> <th>Ljus reflektion</th> <th>Ljus absorption</th> <th>Ljus genomsläpp</th> <th>Värme reflektion</th> <th>Värme absorption</th> <th>Värme genomsläpp</th> <th>UV genomsläpp</th> <th>G-tot</th> <th>Öppn. faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NEA 5000</td> <td>58%</td> <td>2%</td> <td>40%</td> <td>57%</td> <td>4%</td> <td>39%</td> <td>28%</td> <td>0,42</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>NEA 5001</td> <td>55%</td> <td>25%</td> <td>20%</td> <td>60%</td> <td>15%</td> <td>25%</td> <td>12%</td> <td>0,40</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>NEA 5007</td> <td>21%</td> <td>76%</td> <td>3%</td> <td>43%</td> <td>40%</td> <td>17%</td> <td>3%</td> <td>0,47</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>NEA 5009</td> <td>21%</td> <td>76%</td> <td>3%</td> <td>43%</td> <td>41%</td> <td>16%</td> <td>2%</td> <td>0,47</td> <td>1%</td> </tr> </tbody> </table>										Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor	NEA 5000	58%	2%	40%	57%	4%	39%	28%	0,42	1%	NEA 5001	55%	25%	20%	60%	15%	25%	12%	0,40	1%	NEA 5007	21%	76%	3%	43%	40%	17%	3%	0,47	1%	NEA 5009	21%	76%	3%	43%	41%	16%	2%	0,47	1%
Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor																																																		
NEA 5000	58%	2%	40%	57%	4%	39%	28%	0,42	1%																																																		
NEA 5001	55%	25%	20%	60%	15%	25%	12%	0,40	1%																																																		
NEA 5007	21%	76%	3%	43%	40%	17%	3%	0,47	1%																																																		
NEA 5009	21%	76%	3%	43%	41%	16%	2%	0,47	1%																																																		
	semitransparent																																																										
<b>Enligt EU-guideline lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljusgenomsläpp</b>	Norr (20%) ja, fg 5001, 5007, 5009 Öst (6%) ja, fg 5007, 5009 Syd (5%) ja, fg 5007, 5009 Väst (6%) ja, fg 5007, 5009																																																										
<b>Flamsäkerhet:</b>	Nej																																																										
<b>Lämplig i fuktig miljö:</b>	Ja																																																										
<b>Pakethöjd 20 veck:</b>	1,2 cm																																																										
<b>Kvantitet/kartong:</b>	25 m/kartong																																																										
<b>Förpackning:</b>	Plisséväven förpackas individuellt med en etikett som är specificerad med följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Väckvalité</li> <li>• Färg nr</li> <li>• Bredd</li> <li>• Bruttometer</li> <li>• Nettometer</li> <li>• Batch nr</li> </ul> Öppnade kartonger förvaras liggande på plant underlag.																																																										
<b>Tvättråd:</b>	Handtvättbar/Avtorkbar med fuktig trasa, se instruktioner.																																																										
<b>Övrigt:</b>	Rekommenderas att skäras med roterande kniv. Max 40 cm mellan linorna, beroende på system.																																																										