


# PRODUKTSPECIFIKATION PLISSÉVÄV NEW YORK

<b>Komposition:</b>	100% Trevira CS																																																																				
<b>Vävbredd:</b>	235 cm																																																																				
<b>Plisseringsbredd:</b>	20 mm +/- 1 mm																																																																				
<b>Tjocklek väv:</b>	0,17 mm																																																																				
<b>Totalvikt:</b>	80 g/m <sup>2</sup>																																																																				
<b>Ljusäktethet (Färgäktethet):</b>	≥ 5-7 beroende på färg.																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Artikel:</th> <th>Ljus reflektion</th> <th>Ljus absorption</th> <th>Ljus genomsläpp</th> <th>Värme reflektion</th> <th>Värme absorption</th> <th>Värme genomsläpp</th> <th>UV genomsläpp</th> <th>G-tot</th> <th>Öppn. faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NEW 7100</td> <td>40%</td> <td>31%</td> <td>29%</td> <td>42%</td> <td>28%</td> <td>30%</td> <td>28%</td> <td>0,48</td> <td>24%</td> </tr> <tr> <td>NEW 7102</td> <td>41%</td> <td>32%</td> <td>27%</td> <td>42%</td> <td>30%</td> <td>28%</td> <td>26%</td> <td>0,48</td> <td>22%</td> </tr> <tr> <td>NEW 7103</td> <td>40%</td> <td>32%</td> <td>28%</td> <td>42%</td> <td>29%</td> <td>29%</td> <td>28%</td> <td>0,48</td> <td>24%</td> </tr> <tr> <td>NEW 7110</td> <td>35%</td> <td>36%</td> <td>29%</td> <td>39%</td> <td>30%</td> <td>31%</td> <td>30%</td> <td>0,49</td> <td>27%</td> </tr> <tr> <td>NEW 7199</td> <td>43%</td> <td>31%</td> <td>26%</td> <td>44%</td> <td>30%</td> <td>26%</td> <td>25%</td> <td>0,47</td> <td>22%</td> </tr> </tbody> </table>										Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor	NEW 7100	40%	31%	29%	42%	28%	30%	28%	0,48	24%	NEW 7102	41%	32%	27%	42%	30%	28%	26%	0,48	22%	NEW 7103	40%	32%	28%	42%	29%	29%	28%	0,48	24%	NEW 7110	35%	36%	29%	39%	30%	31%	30%	0,49	27%	NEW 7199	43%	31%	26%	44%	30%	26%	25%	0,47	22%
Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor																																																												
NEW 7100	40%	31%	29%	42%	28%	30%	28%	0,48	24%																																																												
NEW 7102	41%	32%	27%	42%	30%	28%	26%	0,48	22%																																																												
NEW 7103	40%	32%	28%	42%	29%	29%	28%	0,48	24%																																																												
NEW 7110	35%	36%	29%	39%	30%	31%	30%	0,49	27%																																																												
NEW 7199	43%	31%	26%	44%	30%	26%	25%	0,47	22%																																																												
	transparent metalliserad																																																																				
<b>Enligt EU-guideline lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljusgenomsläpp</b>	Norr (20%) nej Öst (6%) nej Syd (5%) nej Väst (6%) nej																																																																				
<b>Flamsäkerhet:</b>	Ja, B1																																																																				
<b>Lämplig i fuktig miljö:</b>	Ja																																																																				
<b>Pakethöjd 20 veck:</b>	0,8 cm																																																																				
<b>Kvantitet/kartong:</b>	30 m/kartong																																																																				
<b>Förpackning:</b>	Plisséväven förpackas individuellt med en etikett som är specificerad med följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Väckvalité</li> <li>• Färg nr</li> <li>• Bredd</li> <li>• Bruttometer</li> <li>• Nettometer</li> <li>• Batch nr</li> </ul> Öppnade kartonger förvaras liggande på plant underlag.																																																																				
<b>Tvättråd:</b>	Avtorkbar med fuktig trasa.																																																																				
<b>Övrigt:</b>	Rekommenderas att skäras med roterande kniv. Max 40 cm mellan linorna, beroende på system.																																																																				