


PRODUKTSPECIFIKATION LAMELLGARDINSVÄV NOVO AKUSTIK

Komposition:	100% Trevira CS																																																										
Vävbredd:	89 och 127mm																																																										
Ljudabsorption, α_w	45%																																																										
Tjocklek väv:	0,37 mm																																																										
Totalvikt:	155 g/m ²																																																										
Ljusäktethet (Färgäktethet):	≥ 5-7 beroende på färg.																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel:</th> <th>Ljus reflektion</th> <th>Ljus absorption</th> <th>Ljus genomsläpp</th> <th>Värme reflektion</th> <th>Värme absorption</th> <th>Värme genomsläpp</th> <th>UV genomsläpp</th> <th>G-tot</th> <th>Öppn. faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NO 6541</td> <td>53%</td> <td>15%</td> <td>32%</td> <td>58%</td> <td>6%</td> <td>36%</td> <td>1%</td> <td>0,42</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>NO 6554</td> <td>54%</td> <td>16%</td> <td>30%</td> <td>59%</td> <td>5%</td> <td>36%</td> <td>1%</td> <td>0,41</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>NO 6555</td> <td>29%</td> <td>60%</td> <td>11%</td> <td>48%</td> <td>25%</td> <td>27%</td> <td>1%</td> <td>0,46</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>NO 6557</td> <td>58%</td> <td>0%</td> <td>42%</td> <td>58%</td> <td>0%</td> <td>42%</td> <td>1%</td> <td>0,42</td> <td>1%</td> </tr> </tbody> </table>										Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor	NO 6541	53%	15%	32%	58%	6%	36%	1%	0,42	1%	NO 6554	54%	16%	30%	59%	5%	36%	1%	0,41	1%	NO 6555	29%	60%	11%	48%	25%	27%	1%	0,46	1%	NO 6557	58%	0%	42%	58%	0%	42%	1%	0,42	1%
Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor																																																		
NO 6541	53%	15%	32%	58%	6%	36%	1%	0,42	1%																																																		
NO 6554	54%	16%	30%	59%	5%	36%	1%	0,41	1%																																																		
NO 6555	29%	60%	11%	48%	25%	27%	1%	0,46	1%																																																		
NO 6557	58%	0%	42%	58%	0%	42%	1%	0,42	1%																																																		
	semitransparent																																																										
Enligt EU-guideline lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljusgenomsläpp	Norr (20%) ja, fg 6555 Öst (6%) nej Syd (5%) nej Väst (6%) nej																																																										
Flamsäkerhet:	Ja B1 / M1 / BS / IMO / C1 / B-s1.d0																																																										
Lämplig i fuktig miljö:	Ja																																																										
Kvantitet/rulle:	150 mtr/rulle																																																										
Förpackning:	Vävrullen märks med en etikett som är specificerad med följande: <ul style="list-style-type: none"> • Vävkvalité • Färg nr • Bredd • Bruttometer • Nettometer • Batch nr Rullarna ska förvaras liggande på plant underlag																																																										
Tvättråd:	Avtorkbar med fuktig trasa.																																																										
Övrigt:	Begränsad kallskärning, svetstejp rekommenderas																																																										