


PRODUKTSPECIFIKATION PLISSÉVÄV OXUS

Komposition:	100% Polyester																																						
Vävbredd:	235 cm																																						
Plisseringsbredd:	20 mm +/- 1 mm																																						
Tjocklek väv:	0,20 mm																																						
Totalvikt:	80-82 g/m ²																																						
Ljusäktethet (Färgäktethet):	≥ 5-7 beroende på färg.																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Artikel:</th> <th>Ljus reflektion</th> <th>Ljus absorption</th> <th>Ljus genomsläpp</th> <th>Värme reflektion</th> <th>Värme absorption</th> <th>Värme genomsläpp</th> <th>UV genomsläpp</th> <th>G-tot</th> <th>Öppn. faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OXU 3100</td> <td>40%</td> <td>4%</td> <td>56%</td> <td>39%</td> <td>4%</td> <td>57%</td> <td>42%</td> <td>0,51</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>OXU 3199</td> <td>26%</td> <td>54%</td> <td>20%</td> <td>19%</td> <td>42%</td> <td>39%</td> <td>23%</td> <td>0,58</td> <td>18%</td> </tr> </tbody> </table>										Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor	OXU 3100	40%	4%	56%	39%	4%	57%	42%	0,51	15%	OXU 3199	26%	54%	20%	19%	42%	39%	23%	0,58	18%
Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor																														
OXU 3100	40%	4%	56%	39%	4%	57%	42%	0,51	15%																														
OXU 3199	26%	54%	20%	19%	42%	39%	23%	0,58	18%																														
	ultraträparent																																						
Enligt EU-guideline lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljusgenomsläpp	Norr (20%) ja, fg 3199 Öst (6%) nej Syd (5%) nej Väst (6%) nej																																						
Flamsäkerhet:	Nej																																						
Lämplig i fuktig miljö:	Ja																																						
Pakethöjd 20 veck:	0,9 cm																																						
Kvantitet/kartong:	30 m/kartong																																						
Förpackning:	Plissévåven förpackas individuellt med en etikett som är specificerad med följande: <ul style="list-style-type: none"> • Vävkvalité • Färg nr • Bredd • Bruttometer • Nettometer • Batch nr Öppnade kartonger förvaras liggande på plant underlag.																																						
Tvättråd:	Handtvättbar/Avtorkbar med fuktig trasa, se instruktioner.																																						
Övrigt:	Rekommenderas att skäras med roterande kniv. Max 40 cm mellan linorna, beroende på system.																																						