


# PRODUKTSPECIFIKATION PLISSÉVÄV PARIS

<b>Komposition:</b>	100% Polyester																												
<b>Vävbredd:</b>	225 cm																												
<b>Plisseringsbredd:</b>	20 mm +/- 1 mm																												
<b>Tjocklek väv:</b>	0,37 mm																												
<b>Totalvikt:</b>	81 g/m <sup>2</sup>																												
<b>Ljusäktethet (Färgäktethet):</b>	≥ 5-7 beroende på färg.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel:</th> <th>Ljus reflektion</th> <th>Ljus absorption</th> <th>Ljus genomsläpp</th> <th>Värme reflektion</th> <th>Värme absorption</th> <th>Värme genomsläpp</th> <th>UV genomsläpp</th> <th>G-tot</th> <th>Öppn. faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAR 2300</td> <td>43%</td> <td>4%</td> <td>53%</td> <td>42%</td> <td>5%</td> <td>53%</td> <td>26%</td> <td>0,49</td> <td>1%</td> </tr> </tbody> </table>										Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor	PAR 2300	43%	4%	53%	42%	5%	53%	26%	0,49	1%
Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor																				
PAR 2300	43%	4%	53%	42%	5%	53%	26%	0,49	1%																				
	semitransparent																												
<b>Enligt EU-guideline lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljusgenomsläpp</b>	Norr (20%) nej Öst (6%) nej Syd (5%) nej Väst (6%) nej																												
<b>Flamsäkerhet:</b>	Nej																												
<b>Lämplig i fuktig miljö:</b>	Ja																												
<b>Pakethöjd 20 veck:</b>	0,7 cm																												
<b>Kvantitet/kartong:</b>	32 m/kartong																												
<b>Förpackning:</b>	Plisséväven förpackas individuellt med en etikett som är specificerad med följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vävkvalité</li> <li>• Färg nr</li> <li>• Bredd</li> <li>• Bruttometer</li> <li>• Nettometer</li> <li>• Batch nr</li> </ul> Öppnade kartonger förvaras liggande på plant underlag.																												
<b>Tvättråd:</b>	Handtvättbar/Avtorkbar med fuktig trasa, se instruktioner.																												
<b>Övrigt:</b>	Rekommenderas att skäras med roterande kniv. Max 40 cm mellan linorna, beroende på system.																												