


PRODUKTSPECIFIKATION PLISSÉVÄV SANTOS

Komposition:	100% Polyester																												
Vävbredd:	235 cm																												
Plisseringsbredd:	20 mm +/- 1 mm																												
Tjocklek väv:	0,39 mm																												
Totalvikt:	95 g/m ²																												
Ljusäktethet (Färgäktethet):	≥ 5-6 beroende på färg.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel:</th> <th>Ljus reflektion</th> <th>Ljus absorption</th> <th>Ljus genomsläpp</th> <th>Värme reflektion</th> <th>Värme absorption</th> <th>Värme genomsläpp</th> <th>UV genomsläpp</th> <th>G-tot</th> <th>Öppn. faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SAN 9530</td> <td>41%</td> <td>1%</td> <td>58%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>39%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor	SAN 9530	41%	1%	58%				39%		
Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor																				
SAN 9530	41%	1%	58%				39%																						
	transparent																												
Enligt EU-guideline lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljusgenomsläpp	Norr (20%) nej Öst (6%) nej Syd (5%) nej Väst (6%) nej																												
Flamsäkerhet:	Nej																												
Lämplig i fuktig miljö:	Nej																												
Pakethöjd 20 veck:	0,8 cm																												
Kvantitet/kartong:	20 m/kartong																												
Förpackning:	Plisséväven förpackas individuellt med en etikett som är specificerad med följande: <ul style="list-style-type: none"> • Vävqualitäté • Färg nr • Bredd • Bruttometer • Nettometer • Batch nr Öppnade kartonger förvaras liggande på plant underlag.																												
Tvättråd:	Avtorkbar med fuktig trasa.																												
Övrigt:	Rekommenderas att skäras med roterande kniv. Max 40 cm mellan linorna, beroende på system.																												