

# PRODUKTSPECIFIKATION RULLGARDINSVÄV


## SCREEN 650

<b>Komposition:</b>	85% PVC / 15% Polyester
<b>Vävbredd:</b>	250 cm
<b>Tjocklek väv:</b>	0,81 mm ± 5%
<b>Totalvikt:</b>	609 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Ljusakthet (Färgakthet): EXTERIÖRT (gråskala)</b> <b>INTERIÖRT (blåskala)</b>	5/5, vit(fg 15) 4/5 8/8, vit(fg 15) 7/8

Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	Utv G-tot Glas C*	Utv G-tot Glas D*	Öppn. faktor
55015			17	57		20		0,14	0,10	3%
55015/79			13	57		15		0,12	0,08	3%
55015/93			16	50		19		0,09	0,14	3%
55015/97			9	42		10		0,12	0,09	3%
550 15/929			14	48		18		0,13	0,09	3%
550 24			4	4		4		0,08	0,06	3%
550 79			7	25		9		0,09	0,07	3%
550 97			5	11		6		0,08	0,07	3%
550 97/24			5	7		5		0,08	0,07	3%
550 929			12	40		17		0,13	0,09	3%

\*Glas C: tvåglasfönster lågenergi fylld med argon 4-16-4

\*Glas D: reflekterande tvåglasfönster lågenergi fylld med argon 4-12-4

	Transparent
<b>Enligt EU-guideline lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljusgenomsläpp</b>	Norr (20%) ja, alla färger Öst (6%) nej Syd (5%) nej Väst (6%) nej
<b>Flamsäkerhet:</b>	Ja, M1 / B1 / CLASS 1 / Typ C / NFPA 701 / IMO
<b>Lämplig i fuktig miljö:</b>	Ja
<b>Kvantitet/rulle:</b>	17,5 mtr/rulle ± 5%
<b>Förpackning:</b>	Vävrullen märks med en etikett som är specificerad med följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vätkvalité</li> <li>• Färg nr</li> <li>• Bredd</li> <li>• Bruttometer</li> <li>• Nettometer</li> <li>• Batch nr</li> </ul> Köps väven som avkap kan flera vävar rullas på samma papptub
<b>Övrigt:</b>	Väven kan kallskäras både i väft och varpriktning.