


PRODUKTSPECIFIKATION LAMELLGARDINSVÄV SHANTUNG

Komposition:	100% Polyester																																																																														
Vävbredd:	89 och 127mm																																																																														
Tjocklek väv:	0,40 mm																																																																														
Totalvikt:	190 g/m ²																																																																														
Ljusäktethet (Färgäktethet):	≥ 4-6 beroende på färg.																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Artikel:</th> <th>Ljus reflektion</th> <th>Ljus absorption</th> <th>Ljus genomsläpp</th> <th>Värme reflektion</th> <th>Värme absorption</th> <th>Värme genomsläpp</th> <th>UV genomsläpp</th> <th>G-tot</th> <th>Öppn. faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S 000</td> <td>52%</td> <td>3%</td> <td>45%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,44</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S 001</td> <td>62%</td> <td>3%</td> <td>36%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,44</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S 003</td> <td>40%</td> <td>33%</td> <td>27%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S 005</td> <td>37%</td> <td>36%</td> <td>27%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S 021</td> <td>42%</td> <td>30%</td> <td>28%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S 058</td> <td>28%</td> <td>60%</td> <td>12%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,51-0,58</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor	S 000	52%	3%	45%					0,44		S 001	62%	3%	36%					0,44		S 003	40%	33%	27%					0,50		S 005	37%	36%	27%					0,50		S 021	42%	30%	28%					0,50		S 058	28%	60%	12%					0,51-0,58	
Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor																																																																						
S 000	52%	3%	45%					0,44																																																																							
S 001	62%	3%	36%					0,44																																																																							
S 003	40%	33%	27%					0,50																																																																							
S 005	37%	36%	27%					0,50																																																																							
S 021	42%	30%	28%					0,50																																																																							
S 058	28%	60%	12%					0,51-0,58																																																																							
	semitransparent																																																																														
Enligt EU-guideline lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljusgenomsläpp	Norr (20%) ja, fg 058 Öst (6%) nej Syd (5%) nej Väst (6%) nej																																																																														
Flamsäkerhet:	Nej																																																																														
Lämplig i fuktig miljö:	Ja																																																																														
Kvantitet/rulle:	200 mtr/rulle																																																																														
Förpackning:	Vävrullen märks med en etikett som är specificerad med följande: <ul style="list-style-type: none"> • Vävkvalité • Färg nr • Bredd • Bruttometer • Nettometer • Batch nr Rullarna ska förvaras liggande på plant underlag																																																																														
Tvättråd:	Avtorkbar med fuktig trasa.																																																																														
Övrigt:	Kallskäres, svetstejp rekommenderas																																																																														