


PRODUKTSPECIFIKATION LAMELLGARDINSVÄV SILK SHADE ALU

Komposition:	100% Trevira CS																																																																														
Vävbredd:	89 och 127mm																																																																														
Tjocklek väv:	0,40 mm																																																																														
Totalvikt:	155 g/m ²																																																																														
Ljusäktethet (Färgäktethet):	≥ 5-7 beroende på färg.																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Artikel:</th> <th>Ljus reflektion</th> <th>Ljus absorption</th> <th>Ljus genomsläpp</th> <th>Värme reflektion</th> <th>Värme absorption</th> <th>Värme genomsläpp</th> <th>UV genomsläpp</th> <th>G-tot</th> <th>Öppn. faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SSA 7033</td> <td>50%</td> <td>45%</td> <td>5%</td> <td>53%</td> <td>39%</td> <td>8%</td> <td>4%</td> <td>0,43</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>SSA 7169</td> <td>51%</td> <td>37%</td> <td>12%</td> <td>53%</td> <td>36%</td> <td>11%</td> <td>10%</td> <td>0,43</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>SSA 7172</td> <td>50%</td> <td>45%</td> <td>5%</td> <td>53%</td> <td>39%</td> <td>8%</td> <td>5%</td> <td>0,43</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>SSA 7174</td> <td>52%</td> <td>42%</td> <td>6%</td> <td>55%</td> <td>37%</td> <td>8%</td> <td>9%</td> <td>0,42</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>SSA 7183</td> <td>51%</td> <td>44%</td> <td>5%</td> <td>54%</td> <td>38%</td> <td>8%</td> <td>5%</td> <td>0,42</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>SSA 7184</td> <td>50%</td> <td>43%</td> <td>7%</td> <td>52%</td> <td>40%</td> <td>8%</td> <td>7%</td> <td>0,43</td> <td>4%</td> </tr> </tbody> </table>										Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor	SSA 7033	50%	45%	5%	53%	39%	8%	4%	0,43	4%	SSA 7169	51%	37%	12%	53%	36%	11%	10%	0,43	4%	SSA 7172	50%	45%	5%	53%	39%	8%	5%	0,43	4%	SSA 7174	52%	42%	6%	55%	37%	8%	9%	0,42	4%	SSA 7183	51%	44%	5%	54%	38%	8%	5%	0,42	4%	SSA 7184	50%	43%	7%	52%	40%	8%	7%	0,43	4%
Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor																																																																						
SSA 7033	50%	45%	5%	53%	39%	8%	4%	0,43	4%																																																																						
SSA 7169	51%	37%	12%	53%	36%	11%	10%	0,43	4%																																																																						
SSA 7172	50%	45%	5%	53%	39%	8%	5%	0,43	4%																																																																						
SSA 7174	52%	42%	6%	55%	37%	8%	9%	0,42	4%																																																																						
SSA 7183	51%	44%	5%	54%	38%	8%	5%	0,42	4%																																																																						
SSA 7184	50%	43%	7%	52%	40%	8%	7%	0,43	4%																																																																						
	transparent metalliserad baksida																																																																														
Enligt EU-guideline lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljusgenomsläpp	Norr (20%) ja, alla färger Öst (6%) ja, fg 7033, 7172, 7174, 7183 Syd (5%) ja, fg 7033, 7172, 7183 Väst (6%) ja, fg 7033, 7172, 7174, 7183																																																																														
Flamsäkerhet:	Ja, B1 / M1 / BS / UNI / B-s1.d0																																																																														
Lämplig i fuktig miljö:	Nej																																																																														
Kvantitet/rulle:	150 mtr/rulle																																																																														
Förpackning:	Vävrullen märks med en etikett som är specificerad med följande: <ul style="list-style-type: none"> • Vävkvalité • Färg nr • Bredd • Bruttometer • Nettometer • Batch nr Rullarna ska förvaras liggande på plant underlag																																																																														
Tvättråd:	Dammsuges																																																																														
Övrigt:	Kallskäres, svetstejp rekommenderas																																																																														