


PRODUKTSPECIFIKATION PLISSÉVÄV SINAI

Komposition:	95% Polyester / 5% Lin																																																																				
Vävbredd:	235 cm																																																																				
Plisseringsbredd:	20 mm +/- 1 mm																																																																				
Tjocklek väv:	0,30 mm																																																																				
Totalvikt:	115 g/m2																																																																				
Ljusäktet (Färgäktet):	≥ 5-7 beroende på färg.																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel:</th> <th>Ljus reflektion</th> <th>Ljus absorption</th> <th>Ljus genomsläpp</th> <th>Värme reflektion</th> <th>Värme absorption</th> <th>Värme genomsläpp</th> <th>UV genomsläpp</th> <th>G-tot</th> <th>Öppn. faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIN 8201S</td> <td>41%</td> <td>16%</td> <td>43%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIN 8202S</td> <td>43%</td> <td>8%</td> <td>49%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>38%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIN 8206S</td> <td>32%</td> <td>20%</td> <td>48%</td> <td>35%</td> <td>14%</td> <td>51%</td> <td>36%</td> <td>0,52</td> <td>16%</td> </tr> <tr> <td>SIN 8207S</td> <td>35%</td> <td>15%</td> <td>50%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>38%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIN 8208S</td> <td>29%</td> <td>29%</td> <td>42%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor	SIN 8201S	41%	16%	43%							SIN 8202S	43%	8%	49%				38%			SIN 8206S	32%	20%	48%	35%	14%	51%	36%	0,52	16%	SIN 8207S	35%	15%	50%				38%			SIN 8208S	29%	29%	42%				32%		
Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor																																																												
SIN 8201S	41%	16%	43%																																																																		
SIN 8202S	43%	8%	49%				38%																																																														
SIN 8206S	32%	20%	48%	35%	14%	51%	36%	0,52	16%																																																												
SIN 8207S	35%	15%	50%				38%																																																														
SIN 8208S	29%	29%	42%				32%																																																														
	ultraträparent																																																																				
Enligt EU-guideline lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljusgenomsläpp	Norr (20%) nej Öst (6%) nej Syd (5%) nej Väst (6%) nej																																																																				
Flamsäkerhet:	Nej																																																																				
Lämplig i fuktig miljö:	Ja																																																																				
Pakethöjd 20 veck:	1,0 cm																																																																				
Kvantitet/kartong:	40 m/kartong																																																																				
Förpackning:	<p>Plissévåven förpackas individuellt med en etikett som är specificerad med följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vävkvalité • Färg nr • Bredd • Bruttometer • Nettometer • Batch nr <p>Öppnade kartonger förvaras liggande på plant underlag.</p>																																																																				
Tvättråd:	Handtvättbar/Avtorkbar med fuktig trasa, se instruktioner.																																																																				
Övrigt:	Rekommenderas att skäras med roterande kniv. Max 40 cm mellan linorna, beroende på system.																																																																				