


PRODUKTSPECIFIKATION PLISSÉVÄV SINGAPORE

Komposition:	60% Polyester / 40% Viskos																												
Vävbredd:	235 cm																												
Plisseringsbredd:	20 mm +/- 1 mm																												
Tjocklek väv:	0,24 mm																												
Totalvikt:	105 g/m ²																												
Ljusäktethet (Färgäktethet):	≥ 4-7 beroende på färg.																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Artikel:</th> <th>Ljus reflektion</th> <th>Ljus absorption</th> <th>Ljus genomsläpp</th> <th>Värme reflektion</th> <th>Värme absorption</th> <th>Värme genomsläpp</th> <th>UV genomsläpp</th> <th>G-tot</th> <th>Öppn. faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIN 2591</td> <td>41%</td> <td>1%</td> <td>58%</td> <td>40%</td> <td>2%</td> <td>58%</td> <td>39%</td> <td>0,50</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table>										Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor	SIN 2591	41%	1%	58%	40%	2%	58%	39%	0,50	8%
Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor																				
SIN 2591	41%	1%	58%	40%	2%	58%	39%	0,50	8%																				
	transparent																												
Enligt EU-guideline lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljusgenomsläpp	Norr (20%) nej Öst (6%) nej Syd (5%) nej Väst (6%) nej																												
Flamsäkerhet:	Nej																												
Lämplig i fuktig miljö:	Nej																												
Pakethöjd 20 veck:	0,9 cm																												
Kvantitet/kartong:	25 m/kartong																												
Förpackning:	Plisséväven förpackas individuellt med en etikett som är specificerad med följande: <ul style="list-style-type: none"> • Vävqualitäté • Färg nr • Bredd • Bruttometer • Nettometer • Batch nr Öppnade kartonger förvaras liggande på plant underlag.																												
Tvättråd:	Avtorkbar med fuktig trasa.																												
Övrigt:	Rekommenderas att skäras med roterande kniv. Max 40 cm mellan linorna, beroende på system.																												