


PRODUKTSPECIFIKATION LAMELLGARDINSVÄV STARLET BLACK OUT

Komposition:	100% Polyester																																																										
Vävbredd:	89 och 127mm																																																										
Tjocklek väv:	0,42 mm																																																										
Totalvikt:	365 g/m ²																																																										
Ljusäktethet (Färgäktethet):	≥ 6-7																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Artikel:</th> <th style="width: 10%;">Ljus reflektion</th> <th style="width: 10%;">Ljus absorption</th> <th style="width: 10%;">Ljus genomsläpp</th> <th style="width: 10%;">Värme reflektion</th> <th style="width: 10%;">Värme absorption</th> <th style="width: 10%;">Värme genomsläpp</th> <th style="width: 10%;">UV genomsläpp</th> <th style="width: 10%;">G-tot</th> <th style="width: 10%;">Öppn. faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S BO 4898</td> <td>80%</td> <td>20%</td> <td>0%</td> <td>68%</td> <td>33%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0,35</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>S BO 4899</td> <td>80%</td> <td>20%</td> <td>0%</td> <td>68%</td> <td>33%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0,35</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>S BO 5108</td> <td>80%</td> <td>20%</td> <td>0%</td> <td>68%</td> <td>33%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0,35</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>S BO 5770</td> <td>80%</td> <td>20%</td> <td>0%</td> <td>68%</td> <td>33%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0,35</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>										Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor	S BO 4898	80%	20%	0%	68%	33%	0%	0%	0,35	0%	S BO 4899	80%	20%	0%	68%	33%	0%	0%	0,35	0%	S BO 5108	80%	20%	0%	68%	33%	0%	0%	0,35	0%	S BO 5770	80%	20%	0%	68%	33%	0%	0%	0,35	0%
Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor																																																		
S BO 4898	80%	20%	0%	68%	33%	0%	0%	0,35	0%																																																		
S BO 4899	80%	20%	0%	68%	33%	0%	0%	0,35	0%																																																		
S BO 5108	80%	20%	0%	68%	33%	0%	0%	0,35	0%																																																		
S BO 5770	80%	20%	0%	68%	33%	0%	0%	0,35	0%																																																		
	mörkläggande black out																																																										
Enligt EU-guideline lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljusgenomsläpp	Norr (20%) ja Öst (6%) ja Syd (5%) ja Väst (6%) ja																																																										
Flamsäkerhet:	Ja B1																																																										
Lämplig i fuktig miljö:	Ja																																																										
Kvantitet/rulle:	150 mtr/rulle																																																										
Förpackning:	Vävrullen märks med en etikett som är specificerad med följande: <ul style="list-style-type: none"> • Vävkvalité • Färg nr • Bredd • Bruttometer • Nettometer • Batch nr Rullarna ska förvaras liggande på plant underlag																																																										
Tvättråd:	Avtorkbar med fuktig trasa.																																																										
Övrigt:	Kallskäres, svetstejp rekommenderas																																																										