


# PRODUKTSPECIFIKATION PLISSÉVÄV STOCKHOLM BO

<b>Komposition:</b>	100% Polyester																																																																														
<b>Vävbredd:</b>	235 cm																																																																														
<b>Plisseringsbredd:</b>	20 mm +/- 1 mm																																																																														
<b>Tjocklek väv:</b>	0,27 mm																																																																														
<b>Totalvikt:</b>	223 g/m <sup>2</sup>																																																																														
<b>Ljusäktethet (Färgäktethet):</b>	≥ 5-7 beroende på färg.																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Artikel:</th> <th style="width: 10%;">Ljus reflektion</th> <th style="width: 10%;">Ljus absorption</th> <th style="width: 10%;">Ljus genomsläpp</th> <th style="width: 10%;">Värme reflektion</th> <th style="width: 10%;">Värme absorption</th> <th style="width: 10%;">Värme genomsläpp</th> <th style="width: 10%;">UV genomsläpp</th> <th style="width: 10%;">G-tot</th> <th style="width: 10%;">Öppn. faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>STO BO 7300</td> <td>79%</td> <td>21%</td> <td>0%</td> <td>67%</td> <td>33%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0,35</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>STO BO 7301</td> <td>79%</td> <td>21%</td> <td>0%</td> <td>67%</td> <td>33%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0,35</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>STO BO 7304</td> <td>79%</td> <td>21%</td> <td>0%</td> <td>67%</td> <td>33%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0,35</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>STO BO 7307</td> <td>79%</td> <td>21%</td> <td>0%</td> <td>67%</td> <td>33%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0,35</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>STO BO 7310</td> <td>79%</td> <td>21%</td> <td>0%</td> <td>67%</td> <td>33%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0,35</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>STO BO 7314</td> <td>79%</td> <td>21%</td> <td>0%</td> <td>67%</td> <td>33%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0,35</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>										Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor	STO BO 7300	79%	21%	0%	67%	33%	0%	0%	0,35	0%	STO BO 7301	79%	21%	0%	67%	33%	0%	0%	0,35	0%	STO BO 7304	79%	21%	0%	67%	33%	0%	0%	0,35	0%	STO BO 7307	79%	21%	0%	67%	33%	0%	0%	0,35	0%	STO BO 7310	79%	21%	0%	67%	33%	0%	0%	0,35	0%	STO BO 7314	79%	21%	0%	67%	33%	0%	0%	0,35	0%
Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor																																																																						
STO BO 7300	79%	21%	0%	67%	33%	0%	0%	0,35	0%																																																																						
STO BO 7301	79%	21%	0%	67%	33%	0%	0%	0,35	0%																																																																						
STO BO 7304	79%	21%	0%	67%	33%	0%	0%	0,35	0%																																																																						
STO BO 7307	79%	21%	0%	67%	33%	0%	0%	0,35	0%																																																																						
STO BO 7310	79%	21%	0%	67%	33%	0%	0%	0,35	0%																																																																						
STO BO 7314	79%	21%	0%	67%	33%	0%	0%	0,35	0%																																																																						
	Mörkläggande 100%																																																																														
<b>Enligt EU-guideline lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljusgenomsläpp</b>	Norr (20%) ja Öst (6%) ja Syd (5%) ja Väst (6%) ja																																																																														
<b>Flamsäkerhet:</b>	Nej																																																																														
<b>Lämplig i fuktig miljö:</b>	Ja																																																																														
<b>Pakethöjd 20 veck:</b>	1,6 cm																																																																														
<b>Kvantitet/kartong:</b>	15 m/kartong																																																																														
<b>Förpackning:</b>	Plissévåven förpackas individuellt med en etikett som är specificerad med följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vävkvalité</li> <li>• Färg nr</li> <li>• Bredd</li> <li>• Bruttometer</li> <li>• Nettometer</li> <li>• Batch nr</li> </ul> Öppnade kartonger förvaras liggande på plant underlag.																																																																														
<b>Tvättråd:</b>	Handtvättbar/Avtorkbar med fuktig trasa, se instruktioner.																																																																														
<b>Övrigt:</b>	Rekommenderas att skäras med roterande kniv. Max 40 cm mellan linorna, beroende på system.																																																																														