TEKNISK INFORMATION SANDATEX EFFEKTVÄV KOLLEKTION 2013

namn	färg nr	färg	index kollektion	antal mtr/rulle	bredd (cm) +/- 5cm	material	tull nr	vikt (g/m²) +/- 5%	tjocklek (mm) +/- 5%	färgäkthet (DIN EN ISO 105-B02)	svetstejp	kallskäres	ultrasonic rekommenderas	ultrasonic °	handtvättbar 30 C	avtorkbar med fuktig trasa	lämplig i fuktig miljö	flamskyddad	Ökotex Standard 100	ljud absorption α (EN ISO 11654)	Rv - ljusreflektion (DIN EN 410)	Av - ljusabsorption (DIN EN 410)	Tv - ljustransmission (DIN EN 410)	Re - värmereflektion (DIN EN 410)	Ae - värmeabsorption (DIN EN 410)	Te - värmetransmission (DIN EN 41	Tuv - UV transmission (DIN EN 410	öppningsfaktor (DIN EN 410)	gtot	g-value	Enligt **EU-Guideline** lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljustransmission			
																														N 20%	**E** 6%	**S** 5%	**W** 6%
Corfu	**100**	white	20	50	245	100% PES	5515 1990	110	0,33	≥5	•	•	•			•																		
Corfu	**1000**	dark grey	15	50	245	100% PES	5515 1990	110	0,33	≥5	•	•	•			•																		
Corfu	**1100**	light grey	3	50	245	100% PES	5515 1990	110	0,33	≥5	•	•	•			•																		
Corfu	**1200**	dark grey	10	50	245	100% PES	5515 1990	110	0,33	≥5	•	•	•			•																		
Corfu	**200**	white	25	50	245	100% PES	5515 1990	110	0,33	≥5	•	•	•			•																		
Corfu	**2000**	black	16	50	245	100% PES	5515 1990	110	0,33	≥5	•	•	•			•																		
Corfu	**300**	beige	32	50	245	100% PES	5515 1990	110	0,33	≥5	•	•	•			•																		
Corfu	**910**	dark brown	39	50	245	100% PES	5515 1990	110	0,33	≥5	•	•	•			•																		
Cypern	**100**	white	19	30	275	100% PES	5515 1990	167	0,55	≥4	•	•	•			•																		
Cypern	**200**	beige	31	30	275	100% PES	5515 1990	167	0,55	≥4	•	•	•			•																		
Cypern	**300**	beige	34	30	275	100% PES	5515 1990	167	0,55	≥4	•	•	•			•																		
Cypern	**700**	dark brown	41	30	275	100% PES	5515 1990	167	0,55	≥4	•	•	•			•																		
Fidji	**100**	white	22	50	275	100% PES	5515 1990	79	0,3	4-7	•	•	•			•																		
Fidji	**200**	beige	30	50	275	100% PES	5515 1990	79	0,3	4-7	•	•	•			•																		
Fidji	**300**	beige	35	50	275	100% PES	5515 1990	79	0,3	4-7	•	•	•			•																		
Fidji	**400**	grey black	2	50	275	100% PES	5515 1990	79	0,3	4-7	•	•	•			•																		
Fidji	**600**	beige brown	36	50	275	100% PES	5515 1990	79	0,3	4-7	•	•	•			•																		
Fidji	**700**	brown	38	50	275	100% PES	5515 1990	79	0,3	4-7	•	•	•			•																		
Fidji	**900**	dark brown	40	50	275	100% PES	5515 1990	79	0,3	4-7	•	•	•			•																		
Hydra	**100**	light grey	1	50	280	89% PES / 11% LUREX	5515 1990	71,3	0,24	8	•	•	•			•																		
Hydra	**200**	grey	4	50	280	89% PES / 11% LUREX	5515 1990	71,3	0,24	8	•	•	•			•																		
Hydra	**300**	beige	28	50	280	89% PES / 11% LUREX	5515 1990	71,3	0,24	8	•	•	•			•																		
Hydra	**400**	dark grey	11	50	280	89% PES / 11% LUREX	5515 1990	71,3	0,24	8	•	•	•			•																		
Hydra	**600**	brown	37	50	280	89% PES / 11% LUREX	5515 1990	71,3	0,24	8	•	•	•			•																		
Madagaskar	**100**	white silver	24	50	275	100% PES	5515 1990	70	0,2	4-7	•	•	•			•																		
Madagaskar	**200**	grey silver	6	50	275	100% PES	5515 1990	70	0,2	4-7	•	•	•			•																		
Madagaskar	**300**	black silver	14	50	275	100% PES	5515 1990	70	0,2	4-7	•	•	•			•																		
Madagaskar	**600**	white silver	18	50	275	100% PES	5515 1990	70	0,2	4-7	•	•	•			•																		
Parga	**100**	white	23	50	280	100% PES	5515 1990	70,4	0,19	≥7	•	•	•			•																		
Parga	**200**	beige	29	50	280	100% PES	5515 1990	70,4	0,19	≥7	•	•	•			•																		
Parga	**300**	dark grey	12	50	280	100% PES	5515 1990	70,4	0,19	≥7	•	•	•			•																		
Rhodos	**100**	white	27	50	245	100% PES	5515 1990	80	0,43	> 4	•	•	•			•																		
Rhodos	**320**	orange	43	50	245	100% PES	5515 1990	80	0,43	> 4	•	•	•			•																		
Rhodos	**410**	green	42	50	245	100% PES	5515 1990	80	0,43	> 4	•	•	•			•																		
Rhodos	**420**	blue	44	50	245	100% PES	5515 1990	80	0,43	> 4	•	•	•			•																		
Rhodos	**500**	grey	7	50	245	100% PES	5515 1990	80	0,43	> 4	•	•	•			•																		
Rhodos	**600**	dark grey	9	50	245	100% PES	5515 1990	80	0,43	> 4	•	•	•			•																		
Zakynthos	**100**	white	21	50	250	100% PES	5515 1990	131	0,31	≥5	•	•	•			•																		
Zakynthos	**1000**	black	17	50	250	100% PES	5515 1990	131	0,31	≥5	•	•	•			•																		
Zakynthos	**1100**	dark grey	13	50	250	100% PES	5515 1990	131	0,31	≥5	•	•	•			•																		
Zakynthos	**1908**	wine	45	50	250	100% PES	5515 1990	131	0,31	≥5	•	•	•			•																		
Zakynthos	**200**	white	26	50	250	100% PES	5515 1990	131	0,31	≥5	•	•	•			•																		
Zakynthos	**2000**	dark blue	46	50	250	100% PES	5515 1990	131	0,31	≥5	•	•	•			•																		
Zakynthos	**300**	beige	33	50	250	100% PES	5515 1990	131	0,31	≥5	•	•	•			•																		
Zakynthos	**800**	grey	5	50	250	100% PES	5515 1990	131	0,31	≥5	•	•	•			•																		
Zakynthos	**900**	grey	8	50	250	100% PES	5515 1990	131	0,31	≥5	•	•	•			•																		