


# PRODUKTSPECIFIKATION PLISSÉVÄV

## TIGRIS PEARL

<b>Komposition:</b>	100% Polyester																																																																																																		
<b>Vävbredd:</b>	235 cm																																																																																																		
<b>Plisseringsbredd:</b>	20 mm +/- 1 mm																																																																																																		
<b>Tjocklek väv:</b>	0,23 mm																																																																																																		
<b>Totalvikt:</b>	124 g/m <sup>2</sup>																																																																																																		
<b>Ljusäktethet (Färgäktethet):</b>	≥ 5-7 beroende på färg.																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Artikel:</th> <th>Ljus reflektion</th> <th>Ljus absorption</th> <th>Ljus genomsläpp</th> <th>Värme reflektion</th> <th>Värme absorption</th> <th>Värme genomsläpp</th> <th>UV genomsläpp</th> <th>G-tot</th> <th>Öppn. faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TIG 1450</td> <td>66%</td> <td>7%</td> <td>27%</td> <td>61%</td> <td>8%</td> <td>31%</td> <td>8%</td> <td>0,40</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>TIG 1452</td> <td>64%</td> <td>14%</td> <td>22%</td> <td>60%</td> <td>12%</td> <td>28%</td> <td>2%</td> <td>0,40</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>TIG 1455</td> <td>64%</td> <td>14%</td> <td>22%</td> <td>60%</td> <td>12%</td> <td>28%</td> <td>2%</td> <td>0,40</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>TIG 1462</td> <td>43%</td> <td>50%</td> <td>7%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>%</td> <td>%</td> <td>%</td> <td>%</td> <td>%</td> <td>%</td> <td>%</td> <td></td> <td>%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>%</td> <td>%</td> <td>%</td> <td>%</td> <td>%</td> <td>%</td> <td>%</td> <td></td> <td>%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>%</td> <td>%</td> <td>%</td> <td>%</td> <td>%</td> <td>%</td> <td>%</td> <td></td> <td>%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>%</td> <td>%</td> <td>%</td> <td>%</td> <td>%</td> <td>%</td> <td>%</td> <td></td> <td>%</td> </tr> </tbody> </table>										Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor	TIG 1450	66%	7%	27%	61%	8%	31%	8%	0,40	0%	TIG 1452	64%	14%	22%	60%	12%	28%	2%	0,40	0%	TIG 1455	64%	14%	22%	60%	12%	28%	2%	0,40	0%	TIG 1462	43%	50%	7%						0%		%	%	%	%	%	%	%		%		%	%	%	%	%	%	%		%		%	%	%	%	%	%	%		%		%	%	%	%	%	%	%		%
Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor																																																																																										
TIG 1450	66%	7%	27%	61%	8%	31%	8%	0,40	0%																																																																																										
TIG 1452	64%	14%	22%	60%	12%	28%	2%	0,40	0%																																																																																										
TIG 1455	64%	14%	22%	60%	12%	28%	2%	0,40	0%																																																																																										
TIG 1462	43%	50%	7%						0%																																																																																										
	%	%	%	%	%	%	%		%																																																																																										
	%	%	%	%	%	%	%		%																																																																																										
	%	%	%	%	%	%	%		%																																																																																										
	%	%	%	%	%	%	%		%																																																																																										
	semitransparent																																																																																																		
<b>Enligt EU-guideline lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljusgenomsläpp</b>	Norr (20%) ja, fg 1462 Öst (6%) nej Syd (5%) nej Väst (6%) nej																																																																																																		
<b>Flamsäkerhet:</b>	Nej																																																																																																		
<b>Lämplig i fuktig miljö:</b>	Ja																																																																																																		
<b>Pakethöjd 20 veck:</b>	1,0 cm																																																																																																		
<b>Kvantitet/kartong:</b>	30 m/kartong																																																																																																		
<b>Förpackning:</b>	Plisséväven förpackas individuellt med en etikett som är specificerad med följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Väckvalité</li> <li>• Färg nr</li> <li>• Bredd</li> <li>• Bruttometer</li> <li>• Nettometer</li> <li>• Batch nr</li> </ul> Öppnade kartonger förvaras liggande på plant underlag.																																																																																																		
<b>Tvättråd:</b>	Handtvättbar/Avtorkbar med fuktig trasa, se instruktioner.																																																																																																		
<b>Övrigt:</b>	Rekommenderas att skäras med roterande kniv. Max 40 cm mellan linorna, beroende på system.																																																																																																		