


PRODUKTSPECIFIKATION PLISSÉVÄV

TIRARI

Komposition:	100% Polyester																																						
Vävbredd:	235 cm																																						
Plisseringsbredd:	20 mm +/- 1 mm																																						
Tjocklek väv:	0,32 mm																																						
Totalvikt:	163 g/m ²																																						
Ljusäktethet (Färgäktethet):	≥ 5-7 beroende på färg.																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Artikel:</th> <th>Ljus reflektion</th> <th>Ljus absorption</th> <th>Ljus genomsläpp</th> <th>Värme reflektion</th> <th>Värme absorption</th> <th>Värme genomsläpp</th> <th>UV genomsläpp</th> <th>G-tot</th> <th>Öppn. faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TIR 6640</td> <td>38%</td> <td>41%</td> <td>21%</td> <td>42%</td> <td>32%</td> <td>26%</td> <td>12%</td> <td>0,47</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>TIR 6641</td> <td>29%</td> <td>57%</td> <td>14%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor	TIR 6640	38%	41%	21%	42%	32%	26%	12%	0,47	2%	TIR 6641	29%	57%	14%				9%		
Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor																														
TIR 6640	38%	41%	21%	42%	32%	26%	12%	0,47	2%																														
TIR 6641	29%	57%	14%				9%																																
	transparent																																						
Enligt EU-guideline lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljusgenomsläpp	Norr (20%) ja, fg 6641 Öst (6%) nej Syd (5%) nej Väst (6%) nej																																						
Flamsäkerhet:	Nej																																						
Lämplig i fuktig miljö:	Ja																																						
Pakethöjd 20 veck:	1,2 cm																																						
Kvantitet/kartong:	17 m/kartong																																						
Förpackning:	Plisséväven förpackas individuellt med en etikett som är specificerad med följande: <ul style="list-style-type: none"> • Vävkvalité • Färg nr • Bredd • Bruttometer • Nettometer • Batch nr Öppnade kartonger förvaras liggande på plant underlag.																																						
Tvättråd:	Handtvättbar/Avtorkbar med fuktig trasa, se instruktioner.																																						
Övrigt:	Rekommenderas att skäras med roterande kniv. Max 40 cm mellan linorna, beroende på system.																																						