


PRODUKTSPECIFIKATION LAMELLGARDINSVÄV TUNIS

Komposition:	100% Polyester																																																
Vävbredd:	89 och 127mm																																																
Tjocklek väv:	0,30 mm																																																
Totalvikt:	158 g/m ²																																																
Ljusäktethet (Färgäktethet):	≥ 5-7 beroende på färg.																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Artikel:</th> <th style="width: 10%;">Ljus reflektion</th> <th style="width: 10%;">Ljus absorption</th> <th style="width: 10%;">Ljus genomsläpp</th> <th style="width: 10%;">Värme reflektion</th> <th style="width: 10%;">Värme absorption</th> <th style="width: 10%;">Värme genomsläpp</th> <th style="width: 10%;">UV genomsläpp</th> <th style="width: 10%;">G-tot</th> <th style="width: 10%;">Öppn. faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TU 3860</td> <td>45%</td> <td>1%</td> <td>54%</td> <td>45%</td> <td>0%</td> <td>55%</td> <td></td> <td></td> <td>9%</td> </tr> <tr> <td>TU 3861</td> <td>40%</td> <td>7%</td> <td>53%</td> <td>39%</td> <td>7%</td> <td>54%</td> <td>29%</td> <td></td> <td>9%</td> </tr> <tr> <td>TU 3871</td> <td>2%</td> <td>85%</td> <td>13%</td> <td>20%</td> <td>47%</td> <td>33%</td> <td>14%</td> <td></td> <td>9%</td> </tr> </tbody> </table>										Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor	TU 3860	45%	1%	54%	45%	0%	55%			9%	TU 3861	40%	7%	53%	39%	7%	54%	29%		9%	TU 3871	2%	85%	13%	20%	47%	33%	14%		9%
Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor																																								
TU 3860	45%	1%	54%	45%	0%	55%			9%																																								
TU 3861	40%	7%	53%	39%	7%	54%	29%		9%																																								
TU 3871	2%	85%	13%	20%	47%	33%	14%		9%																																								
	ultratransparent																																																
Enligt EU-guideline lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljusgenomsläpp	Norr (20%) ja, fg 3871 Öst (6%) nej Syd (5%) nej Väst (6%) nej																																																
Flamsäkerhet:	Nej																																																
Lämplig i fuktig miljö:	Ja																																																
Kvantitet/rulle:	100 mtr/rulle																																																
Förpackning:	Vävrullen märks med en etikett som är specificerad med följande: <ul style="list-style-type: none"> • Vävkvalité • Färg nr • Bredd • Bruttometer • Nettometer • Batch nr Rullarna ska förvaras liggande på plant underlag																																																
Tvättråd:	Avtorkbar med fuktig trasa.																																																
Övrigt:	Kallskäres, svetstejp rekommenderas																																																