


PRODUKTSPECIFIKATION LAMELLGARDINSVÄV VENTO

Komposition:	100% Polyester																																																																				
Vävbredd:	89 och 127mm																																																																				
Tjocklek väv:	0,28 mm																																																																				
Totalvikt:	230 g/m ²																																																																				
Ljusäktethet (Färgäktethet):	≥ 6-7 beroende på färg.																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Artikel:</th> <th>Ljus reflektion</th> <th>Ljus absorption</th> <th>Ljus genomsläpp</th> <th>Värme reflektion</th> <th>Värme absorption</th> <th>Värme genomsläpp</th> <th>UV genomsläpp</th> <th>G-tot</th> <th>Öppn. faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VE 001</td> <td>76%</td> <td>1%</td> <td>21%</td> <td>67%</td> <td>10%</td> <td>23%</td> <td>1%</td> <td>0,37</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>VE 027</td> <td>70%</td> <td>18%</td> <td>12%</td> <td>62%</td> <td>22%</td> <td>16%</td> <td>1%</td> <td>0,39</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>VE 051</td> <td>43%</td> <td>54%</td> <td>3%</td> <td>41%</td> <td>54%</td> <td>5%</td> <td>0%</td> <td>0,50</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>VE 052</td> <td>24%</td> <td>75%</td> <td>1%</td> <td>24%</td> <td>73%</td> <td>3%</td> <td>0%</td> <td>0,55</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>VE 054</td> <td>50%</td> <td>45%</td> <td>5%</td> <td>47%</td> <td>43%</td> <td>10%</td> <td>0%</td> <td>0,45</td> <td>%</td> </tr> </tbody> </table>										Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor	VE 001	76%	1%	21%	67%	10%	23%	1%	0,37	%	VE 027	70%	18%	12%	62%	22%	16%	1%	0,39	%	VE 051	43%	54%	3%	41%	54%	5%	0%	0,50	%	VE 052	24%	75%	1%	24%	73%	3%	0%	0,55	%	VE 054	50%	45%	5%	47%	43%	10%	0%	0,45	%
Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	G-tot	Öppn. faktor																																																												
VE 001	76%	1%	21%	67%	10%	23%	1%	0,37	%																																																												
VE 027	70%	18%	12%	62%	22%	16%	1%	0,39	%																																																												
VE 051	43%	54%	3%	41%	54%	5%	0%	0,50	%																																																												
VE 052	24%	75%	1%	24%	73%	3%	0%	0,55	%																																																												
VE 054	50%	45%	5%	47%	43%	10%	0%	0,45	%																																																												
	semitransparent																																																																				
Enligt EU-guideline lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljusgenomsläpp	Norr (20%) ja, fg 027, 051, 052, 054 Öst (6%) ja, fg 051, 052, 054 Syd (5%) ja, fg 051, 052, 054 Väst (6%) ja, fg 051, 052, 054																																																																				
Flamsäkerhet:	Ja, B1 / C1																																																																				
Lämplig i fuktig miljö:	Ja																																																																				
Kvantitet/rulle:	200 mtr/rulle																																																																				
Förpackning:	Vävrullen märks med en etikett som är specificerad med följande: <ul style="list-style-type: none"> • Vävkvalité • Färg nr • Bredd • Bruttometer • Nettometer • Batch nr Rullarna ska förvaras liggande på plant underlag																																																																				
Tvättråd:	Avtorkbar med fuktig trasa.																																																																				
Övrigt:	Kallskäres, svetstejp rekommenderas																																																																				